



CRV 1014 Quad

10,2“ LCD TFT Monitor mit Quad Funktion

10,2” LCD TFT Monitor mit Quad Funktion

WEITERE INFOS



Besonderheiten:

- Robuster 10,2“ (25,9 cm) LCD TFT Monitor speziell für den Einsatz in Baumaschinen und Nutzfahrzeugen
- Eingebaute Quad-Kontrollbox-Funktion für bis zu 4 Kameras
- 4 Kameraeingänge
- Eingebauter Lautsprecher
- Automatische Einstellung der Bilddarstellung gemäß der Anzahl der angeschlossenen Kameras
- Einzel-/Split-/Quad-Darstellung wählbar, Triple-Darstellung möglich bei nur 3 Kameras
- Automatischer Wechsel zwischen den Kameras durch Trigger-Funktion
Trigger Priorität: CAM 1 > CAM 2 > CAM 3 > CAM 4
- On Screen Menu (OSD) mit 7 Sprachen
- PAL/NTSC wählbar
- Spiegel-/Normalbildfunktion kann für jede Kamera separat eingestellt werden
- Inkl. Monitorstandfuß

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



CRV 1014 Quad

10,2“ LCD TFT Monitor mit Quad Funktion

10,2“ LCD TFT Monitor mit Quad Funktion



Technische Daten:

- 10,2“ TFT LCD Monitor
- Digitales Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
- Antirefektion-Display
- Autodimmer
- Normal/Spiegel Umschalter
- Einsichtswinkel: oben/unten: 40°/60°; links/rechts: 65°/65°
- Helligkeit: 350 cd/m²
- Kontrast: 300
- Auflösung: 384.000 Pixel
- Farbsystem: PAL/NTSC
- Power-On Funktion
- 4 x Kameraeingang
- 1 x Audioeingang
- 2 x Videoausgang
- Stromversorgung: 10 bis 30 V
- Stromverbrauch: 5 W
- Arbeitstemperaturbereich: -20 °C bis +70 °C
- Lagertemperaturbereich: -30 °C bis +80 °C
- E-Mark, RoHS konform
- Abmessungen (LxBxT): 255 x 183 x 42 mm
- Gewicht: ca. 720 g

EAN 40 41044 220449