

Variantenübersicht

Ob Festmontage, Stativmontage oder mit Magnethaftung - die verschiedenen Ausführungen der LED-Kennleuchte COMET bieten für jeden Anspruch eine Lösung. Eine leistungsstarke LED-Technik mit hervorragender Warnwirkung, integriert in einem robusten Gehäuse, zeichnen unsere COMET LED-Kennleuchten aus.



Festmontage



Magnethaftung



Stativmontage

COMET LED

Festmontage



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Festmontage nach DIN 14620, Form B1
- Optionen:
 - Tag-/ Nacht-Umschaltung (über Leitung)
 - Tag-/ Nacht-Umschaltung (Automatik)
 - Funktionsüberwachung (Low oder High)
 - analoge oder CAN447 Variante
 - auch mit klarer Haube erhältlich
- Farben: auch in gelb, rot, grün und blau/gelb erhältlich

Magnethaftung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- mit Spiralkabel und 3-fach Magnethaftung
- optimale Haftung auch bei gewölbten Fahrzeugdächern
- Gummiummantelung der Magnete schützt vor Lackkratzern
- geprüft bis 250 km/h
- Option:
 - auch mit klarer Haube erhältlich
- Farben: auch in gelb, rot, grün und blau/gelb erhältlich



Stativmontage



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- zum Aufstecken auf ein Aufsteckrohr nach DIN 14620
- schlagfester Gehäusesockel
- Optionen:
 - flexibles oder starres Stativ
- Farben: auch in gelb, grün und rot erhältlich

Technische Daten:

Bezeichnung:	COMET LED
Spannung:	9-32 V Multispannung
Blitzfrequenz:	> 2 Hz
mittlere Stromaufnahme:	12 V: 1,5 A / 24 V: 0,75 A
Material:	Lichthaube: PC/ Dose: ASA
Schutzart:	IP5K4K/IPX9K
Zulassung: (Deutschland u. international)	
Licht nach ECE-R 65:	TB1(E1)00 2872 TB2(E1)00 2814
EMV nach ECE-R 10:	(E1)10R-04 5669